

## Doubleur de Parking - BP 2600

➤ Sans Fosse

En conformité avec la norme CE directive Machinery 2006/CE



Les systèmes de parking doubles **BP 2600** permettent le stationnement d'un véhicule en hauteur. Ces appareils sont des doubleurs de parking sans fosse. En utilisant un espace restreint au sol, un véhicule prendra place sur la plateforme prévue à cet effet et sera soulevé.

Un second véhicule pourra être stationné en dessous de la plateforme. Il s'agit d'une solution permettant le gain d'espace au sol tout en doublant le nombre de places de parking.



La Plateforme de l'appareil BP 2600 est de taille compacte permettant au conducteur de garer sa voiture facilement.

La capacité de charge de 2600 kg permet d'y stationner des voitures de nouvelle génération (SUV ou des véhicules en tout genre). Les plateformes métalliques galvanisées à chaud sont conçues de sorte à éviter l'écoulement de substances qui pourraient salir ou endommager les véhicules garés sur la plateforme inférieure.



- Garantie 12 mois par le fabricant

☎ 04.67.70.98.22

✉ [contact@multi-parking.fr](mailto:contact@multi-parking.fr)



🌐 [www.multi-parking.fr](http://www.multi-parking.fr)

RCS Montpellier 792 858 649

## Doubleur de Parking - BP 2600

### Caractéristiques & Variantes

Modèle	Capacité de charge (KG)	Hauteur de Course (mm)	Plateforme (mm)	Hauteur utile (mm)	Puissance Alimentation (kW/v-hz)	Temps de manoeuvre
BP 2600	2600	1850	1850x3619	1800	1,5 - 400/50	52-45
BP 2600	2600	1850	1950x3619	1800	1,5 - 400/50	52-45
BP 2600	2600	1850	2100x3619	1800	1,5 - 400/50	52-45
BP 2600 H21	2600	1850	2200x3619	1800	1,5 - 400/50	52-45
BP 2600 H21	2600	2100	2200x3619	2050	1,5 - 400/50	52-45
BP 2600 H21	2600	2100	2400x3619	2050	1,5 - 400/50	52-45



- Le modèle BP 2600 se décline aussi en version 3200 permettant la manoeuvre de véhicules jusqu'à 3200kg.

☎ 04.67.70.98.22

✉ [contact@multi-parking.fr](mailto:contact@multi-parking.fr)



🌐 [www.multi-parking.fr](http://www.multi-parking.fr)

RCS Montpellier 792 858 649

## Doubleur de Parking - BP 2600

- Standard  
 En Option

### Accessoires

Description	BP2600	Description	BP 2600
Couleurs Standard Bleu PAL 5005 et Gris PAL 7040	<input checked="" type="radio"/>	Couverture zinguée pour centrale à usage externe	<input type="radio"/>
N. 2 colonnes complètes d'organes de déplacement	<input checked="" type="radio"/>	Couverture colonne (n. 2 pièces)	<input type="radio"/>
N. 1 palteforme standard avec douelles lisses zinguées à chaud	<input checked="" type="radio"/>	Clignotant	<input type="radio"/>
N. 1 barre de torsion	<input checked="" type="radio"/>	Buzzer	<input type="radio"/>
N. 1 arrêt roue avant	<input checked="" type="radio"/>	Kit pompe à main	<input type="radio"/>
N. 1 boîtier de commande "homme présent" + Clé IP65	<input checked="" type="radio"/>	Réservoir tôle pour extérieur	<input type="radio"/>
N. 1 tableau électrique	<input checked="" type="radio"/>	Protection tiges cylindriques plastique	<input type="radio"/>
Alimentation standard 230-400V/3Ph/50Hz - 460V/3Ph/60Hz	<input checked="" type="radio"/>	Photocellules de présence de véhicule sur la plateforme	<input type="radio"/>
Hauteur sous plateforme réglable	<input checked="" type="radio"/>	Alimentation monophasée 220V/1Ph/50-60 Hz	<input type="radio"/>
Sécurités électromécaniques	<input checked="" type="radio"/>	Alimentation non standard	<input type="radio"/>
Emballage en nylon	<input checked="" type="radio"/>	Clés de commande différentes par lot	<input type="radio"/>
Chevilles d'ancrage	<input checked="" type="radio"/>	Galvanisation à chaud	<input type="radio"/>
Largeur Plateforme 1850,1950 ou 2100 mm	<input type="radio"/>	Barre porte boîtier de commande	<input type="radio"/>