

Doubleur de Parking - BP 3200

➤ Sans Fosse

En conformité avec la norme CE directive Machinery 2006/CE



Les systèmes de parking doubles **BP 3200** permettent le stationnement d'un véhicule en hauteur. Cet appareil est dans la famille des doubleurs de parking sans fosse.

En utilisant un espace restreint au sol, un véhicule prendra place sur la plateforme prévue à cet effet.

Un second véhicule pourra être stationné en dessous de la plateforme, au sol. Seul un véhicule peut être soulevé lors de la manœuvre. Il s'agit d'une solution permettant le gain d'espace au sol tout en doublant le nombre de places de parking.



La Plateforme de l'appareil **BP 3200** est de taille compacte permettant au conducteur de garer sa voiture facilement.

La capacité de charge de 3200 kg permet d'y stationner des voitures de nouvelle génération (SUV ou des véhicules en tout genre). Les plateformes métalliques galvanisées à chaud sont conçues de sorte à éviter l'écoulement de substances qui pourraient salir ou endommager les véhicules garés sur la plateforme inférieure.



- Garantie 12 mois par le fabricant

☎ 04.67.70.98.22

✉ contact@multi-parking.fr



🌐 www.multi-parking.fr

RCS Montpellier 792 858 649

Caractéristiques & Variantes

| Modèle | Capacité de charge (KG) | Hauteur de Course (mm) | Plateforme (mm) | Hauteur utile (mm) | Puissance Alimentation (kW/v-hz) | Temps de manoeuvre |
|-------------|-------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| BP 3200 H21 | 3200 | 2111 | 2400x3619 | 2050 | 1,5 - 400/50 | 52-45 |

Accessoires & Options

● Standard

○ En Option

| Description | BP 3200 | Description | BP 3200 |
|--|---------|--|---------|
| Couleurs Standard Bleu PAL 5005 et Gris PAL 7040 | ● | Couverture zinguée pour centrale à usage externe | ○ |
| N. 2 colonnes complètes d'organes de déplacement | ● | Couverture colonne (n. 2 pièces) | ○ |
| N. 1 palteforme standard avec douelles lisses zinguées à chaud | ● | Clignotant | ○ |
| N. 1 barre de torsion | ● | Buzzer | ○ |
| N. 1 arrêt roue avant | ● | Kit pompe à main | ○ |
| N. 1 boîtier de commande "homme présent" + Clé IP65 | ● | Réservoir tôle pour extérieur | ○ |

Accessoires & Options

- Standard
 En Option

| Description | BP3200 | Description | BP3200 |
|---|----------------------------------|---|-----------------------|
| N. 1 tableau électrique | <input checked="" type="radio"/> | Protection tiges cylindriques plastique | <input type="radio"/> |
| Alimentation standard 230-400V/3Ph/50Hz - 460V/3Ph/60Hz | <input checked="" type="radio"/> | Photocellules de présence de véhicule sur la plateforme | <input type="radio"/> |
| Hauteur sous plateforme réglable | <input checked="" type="radio"/> | Alimentation monophasée 220V/1Ph/50-60 Hz | <input type="radio"/> |
| Sécurités électromécaniques | <input checked="" type="radio"/> | Alimentation non standard | <input type="radio"/> |
| Emballage en nylon | <input checked="" type="radio"/> | Clés de commande différentes par lot | <input type="radio"/> |
| Chevilles d'ancrage | <input checked="" type="radio"/> | Galvanisation à chaud | <input type="radio"/> |
| Largeur Plateforme 2400 mm | <input type="radio"/> | Barre porte boîtier de commande | <input type="radio"/> |



☎ 04.67.70.98.22

✉ contact@multi-parking.fr



🌐 www.multi-parking.fr

RCS Montpellier 792 858 649