

Plateforme Rotative - PC R0

En conformité avec la norme CE directive Machinery 2006/CE

**Boîtier de commande
sécurisé.**

**Capacité de charge
jusqu'à 8 T.**

**Fonctionnement à
vue**

**Diamètre jusqu'à
6 m**



Photos non contractuelles

Installation en **intérieur** ou en **extérieur** (avec option galvanisé). La plateforme pivotante est destinée aux espaces où les manœuvres des véhicules s'avèrent particulièrement complexes, voire impossibles

Photos non contractuelles



**Disponible en version
métallique**

ou

**en version à carreler
permettant une totale intégration au sol
et une parfaite esthétique.**

Dans certains endroits, l'espace restreint rend la manœuvre des véhicules pratiquement impossible, la plateforme circulaire pivotante permet sans aucune manœuvre de décrire sur place une rotation de 0 à 360° pour entrer ou sortir dans un emplacement de parking.

Elle fonctionne au moyen d'une motorisation hydro-électrique et, est commandée à vue, à distance depuis un panneau de commande ou une télécommande.

Elle existe en différents diamètres permettant de l'adapter à chaque endroit.

Garantie 12 mois par le fabricant

☎ 04.67.70.98.22

✉ contact@multi-parking.fr



🌐 www.multi-parking.fr

RCS Montpellier 792 858 649

Plateforme Rotative - PC-RO

Caractéristiques & Variantes

Modèle	Capacité de charge (KG)	Diamètre Standard (mm)	Puissance	Vitesse	Alimentation	Poids Standard (Kg)
PCRO 25 D=4200	2500	4200	0,55 kW	1,0 RPM	400v/50Hz	1.200
PCRO 25 P D=4200	2500	4200	0,55 kW	1,0 RPM	400v/50Hz	1.300
PCRO 25 D=5000	2500	5000	0,75 kW	1,0 RPM	400v/50Hz	1.900
PCRO 40 D=5000	4000	5000	0,75 kW	1,0 RPM	400v/50Hz	2.100
PCRO 40 P D=5000	4000	5000	0,75 kW	1,0 RPM	400v/50Hz	2.500
PCRO 40 D=6000	4000	6000	0,75 kW	1,0 RPM	400v/50Hz	2.800
PCRO 40 P D=6000	4000	6000	1.1kW	1,0 RPM	400v/50Hz	2.900

- Standard
 En Option

Accessoires - Options

Description	PC-RO	Description	PC-RO
Couleurs Bleu RAL 5005 / Argent RAL 9006	<input checked="" type="radio"/>	Tableau de Commande	<input checked="" type="radio"/>
1 Plateforme acier en 4 pièces 4200mm	<input checked="" type="radio"/>	Emballage Nylon	<input checked="" type="radio"/>
1 Profil contour en acier galvanisé à chaud en 4 pièces	<input checked="" type="radio"/>	Plateforme à Carreler (70kg/m ²)	<input type="radio"/>
1 groupe moteur/réducteur 1,5kW	<input checked="" type="radio"/>	Clignotants et Avertisseurs sonores	<input type="radio"/>
1 Trappe d'inspection/accès moteur	<input checked="" type="radio"/>	Radiocommande, télécommandes, photocellules	<input type="radio"/>

☎ 04.67.70.98.22

✉ contact@multi-parking.fr



🌐 www.multi-parking.fr

RCS Montpellier 792 858 649